

NOWY ARTYKUŁ

RURA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ (EVOH)

Klucz do trwałej i bezawaryjnej podłogówki



Mikroskopijna powłoka **EVOH** catkowicie blokuje wnikanie tlenu do wody instalacyjnej.


5 POWODÓW, DLA KTÓRYCH **EVOH** JEST NIEZBĘDNE

1



Chroni kocioł i pompę ciepła
Brak tlenu – brak korozji,
dłuższa żywotność urządzeń.

2



Zero przenikania tlenu
Spethia normę DIN 4726:
< 0,1 mg O₂/(l-doba)

3



Czysta woda w instalacji
Brak szlamu magnetytowego
i zanieczyszczeń w systemie.

4



Wydajność przez lata
Staly przepływ, niższe koszty
eksploatacji i napraw.

5



Inwestycja na 50 lat
Rury 5-warstwowe **EVOH** to spokój.



BEZ BARIERY EVOH = KOROZJA

Tlen tworzy szlam magnetytowy,
który niszczy instalację od środka.



ZGODNOŚĆ Z NORMĄ DIN 4726

Skuteczna bariera EVOH to
podstawa każdej nowoczesnej
instalacji grzewczej.

Robert Kucharski

projekt-ogrzewania.pl



KOMFORT
I STABILNOŚĆ



OSZCZEDNOŚĆ
ENERGII



BEZPIECZENSTWO
INSTALACJI



NIŻSZE KOSZTY
EKSPLOATACJI