

KLUCZ DO TRWAŁEJ INSTALACJI

SEPARATOR ZANIECZYSZCZEŃ I POWIETRZA W OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

Czysta woda • Brak powietrza • Ochrona na lata



DLACZEGO WARTO?



CHRONI ŹRÓDŁO CIEPŁA

Zatrzymuje magnetyt i szlam, chroniąc pompę ciepła i kocioł.



USUWA POWIETRZE

Mikropęcherzyki nie powodują szumów, korozji i spadku wydajności.



CZYSTA INSTALACJA

Lepsza wymiana ciepła, mniejsze zużycie energii.



DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ

Mniej awarii, niższe koszty eksploatacji i serwisu.



**ZGODNIE Z NORMĄ
PN-EN 12828**

Zalecany w każdej nowoczesnej instalacji grzewczej.

DANE TECHNICZNE

	Przyłącza	3/4" – 1"
	Maks. przepływ	3,5 m³/h
	Maks. ciśnienie pracy	10 bar
	Maks. temperatura pracy	110 °C
	Magnes neodymowy	Tak
	Skuteczność filtracji	do 5 µm

	Pojemność osadnika	≈ 300 ml
	Odpowietrznik automatyczny	Tak
	Zawór spustowy osadu	Tak
	Materiał korpusu	Mosiądz / Technopolimer
	Materiał siatki filtracyjnej	Stal nierdzewna
	Montaż	Poziomy / pionowy



WYŁAPUJE
magnetyt i cząstki
już od 5 µm



MINIMALNY SPADEK
ciśnienia (Kv dopasowany
do instalacji)



DO KAŻDEGO DOMU
nowego i modernizowanego



ŁATWY MONTAŻ
i serwis



BEZPIECZEŃSTWO
i niezawodność
na lata

Robert Kucharski
projekt-ogrzewania.pl



ZAPROJEKTUJ INSTALACJĘ, KTÓRA PRACUJE BEZ PROBLEMÓW
Skorzystaj z profesjonalnego projektu ogrzewania podłogowego.